

Trouble - Shooting/Dépannage/Guía de Solucionar Problemas

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Si usted ha seguido las instrucciones cuidadosamente y su grifo todavía no funciona correctamente, sigue estos pasos correctivos.

Problem/Problème/Problema	Cause/Cause/Causa	Action/Correctif/Solución
Leaks underneath handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace o-ring.
Fuites sous la manette.	L'écrou de fixation s'est desserré. Le joint torique du cartouche est sale ou endommagé.	Serrer l'écrou de fixation. Nettoyer ou remplacer le joint torique.
Goteo debajo de la manija.	Tuerca de ajuste se ha aflojado. La arandela circular en el cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca de ajuste. Limpie o reemplace la arandela circular.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.
Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoulent n'est pas uniforme.	Le brise-jet est mal ajusté ou sale.	Dévisser le brise-jet pour vérifier le joint en caoutchouc ou remplacer le brise-jet.
El aireador gotea o el chorro de agua está irregular.	El aireador está sucio o mal puesto.	Destornille el aireador para chequear el empaque de caucho o reemplace el aireador.

Water will not shut off completely.	Rubber seat or spring is dirty or broken.	Remove handle and cartridge to check the rubber seat and spring. Clean or replace it.
L'eau ne cesse pas complètement de couler.	Le siège de caoutchouc ou le ressort est sale ou brisé.	Enlever la manette et la cartouche pour vérifier le siège de caoutchouc et le ressort . Le nettoyer ou le remplacer.
El agua no se cierra completamente.	El asiento de caucho o el resorte está sucio o dañado.	Remueva la manivela y el cartucho revice el asiento de caucho y el resorte. Limpie o cambie pieza sucia o dañada.

US Customers:
The purchaser should contact their local Ferguson location, installing contractor or builder from whom the product was purchased. To find your nearest Ferguson location please visit www.ferguson.com and enter in your address into the Find a Location field.

Canadian Customers:
The purchaser should contact their local Wolsley Canada location, installing contractor or builder from whom the product was purchased. To find your nearest Wolsley Canada location please visit www.wolsleyinc.ca, then click on Find a Location and enter in your address into the location field.

Clients des É.-U.:
L'acheteur/acheteuse devrait contacter le distributeur Ferguson, l'entrepreneur ou l'installateur le plus proche chez qui le produit a été acheté. Pour trouver le distributeur Ferguson le plus proche, veuillez visiter le www.ferguson.com et entrer votre adresse dans le champ Trouver Une Adresse.

Clients du Canada:
L'acheteur/acheteuse devrait contacter le distributeur Wolsley Canada, l'entrepreneur ou l'installateur le plus proche chez qui le produit a été acheté. Pour trouver votre distributeur Wolsley Canada le plus proche, veuillez visiter www.wolsleyinc.ca, puis cliquer sur Trouver Une Adresse et introduire votre adresse dans le champ d'adresse.


Cientes de los Estados Unidos:
El comprador debe comunicarse con la tienda Ferguson de su localidad, el contratista de la instalación o la empresa constructora a la que se le compró el producto. Para buscar la tienda Ferguson más cercana visite www.ferguson.com e ingrese su dirección en el campo Find a Location.

Cientes de Canadá:
El comprador debe comunicarse con la tienda Wolsley Canada de su localidad, el contratista de la instalación o la empresa constructora a la que se le compró el producto. Para buscar la tienda Wolsley Canada más cercana visite www.wolsleyinc.ca y haga clic en Find a Location e ingrese su dirección en el campo location.

Faucet Installation Procedure
Procédure d'installation du robinet
Instalación del Grifo

Shut off main water supply before installation.
Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.
Cierre el suministro de agua antes de instalar.


The fittings should be installed by the licensed plumber.
Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié pour exercer.
Las conexiones han de ser instaladas por un plomero autorizado.



1 Position new faucet.

Mettre le nouveau robinet en place.


Coloque el grifo nuevo.



2 Screw and tighten lock nuts onto faucet.

Visser et serrer les écrous de blocage sur le robinet.


Atornille y apriete las contratuercas en el grifo.



4 Slip coupling nuts onto water supply tubes and screw onto inlet ports.

Glisser les écrous de raccord sur les tubes d'alimentation et visser sur les orifices d'entrée.

Encaje las tuercas de unión en los tubos de suministro de agua y atornille en los tubos de entrada.




5 After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet , puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.

Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

Replacement Parts/Pièces de rechange/Repuestos

Keep this manual for ordering replacement parts.
Conserver ce manuel pour commander les pièces de rechange.
Guarda este folleto como una referencia para pedir repuestos.



1-a Metal Handle-cold/ Manija metálica-fría / Manette en métal – froid

1-b Metal Handle-Hot/ Manija metálica-caliente / Manette en métal – chaud

2 Screw (M5 * 6 mm L)/ Tornillo/ Vis

3 Retainer Nut/ Tuerca de retención/ Écrou de blocage

4 Cartridge Assembly/Ensamblaje de cartucho/ Assemblage de cartouche

5 Seat & Spring Set/Asiento y resorte/Siège et ressort

6 Aerator/Aireador/ Brise-jet

7 Putty Plate/Placa de masilla/Plaque de mastic

8 Lock Nut/ Contratuercas/ Écrou de blocage

9 Pop-up Assembly/Desagüe levadizo/Vidange mécanique

10 Lift Rod/Varilla de elevación/Tige de levage A025015

11 Hex Wrench (H2.5 * 19L mm * 53L mm)/ Llave hexagonal/Clé hexagonale



Two-Handle
Lavatory Faucet

Robinet De Lavabo
À Deux Manettes



Grifo De Baño Con
Dos Manijas

Before Your Installation
Avant l'installation
Antes de Instalar

Check to make sure you have the following parts indicated below:
(All faucets with combination finishes do not include extra handles.)

Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:
(Tous les robinets présentant une combinaison de finis ne sont pas pourvus de manettes supplémentaires.)

Verifique que tenga todas las partes indicadas:
(Todos los grifos con acabados combinados no incluyen manijas adicionales.)




Warning/Avertissement /Advertencia:
Check with the local plumbing code requirement before installation. The fittings should be installed by the licensed plumber of the State.

Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation. Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié pour exercer dans cette province.

Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería. Las conexiones han de ser instaladas por un plomero autorizado del Estado.


Tools You Will Need
Outils dont vous aurez besoin
Herramientas Necesarias




Adjustable wrench
Clé à molette
Llave ajustable



Pipe tape
Ruban pour tuyau
Cinta selladora para rosca




Groove joint plier
Pince multiprise
Pinzas ajustable



Phillips screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador cruciforme



Hex wrench
Clé hexagonale
Llave hexagonal



Silicone Sealant
Enduit d'étanchéité au silicone
Sellador de silicona

SAFETY TIPS

• If you use soldering for the installation of the faucet, the seats, cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, warranty will be void on these parts
• Cover your drain to avoid losing parts

CONSEILS DE SÉCURITÉ


• Si vous faite usage d'une torche à souder, enlevez les joints, siège et cartouches. Si non la garantie sera nulle sur ces pièces
• Couvrez le drain à fin de ne pas perdre de pièces

CONSEJOS DE SEGURIDAD

• En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, remueva los asientos, cartuchos y arandelas
• Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de piezas pequeñas

Model/Modèle/Modelo
PFWS5210CP/BN/RB

Pop-Up Drain Installation
Installation de la vidange mécanique
Instalación del Desagüe Levadizo



1 Lift rod
Tige de levage
Varilla levadiza

2 Thumb screw
Vis à oreilles
Tornillo

3 Lift rod strap
Sangle de tige de levage
Prolongación de varilla levadiza

4 Spring clip
Pince
Pinza sujetadora

5 Ball rod
Lever à rotule
Varilla glóbulo

6 Ball nut
Écrou de pivot
Tuerca asiento glóbulo

7 Main plunger
Dispositif principal de fermeture mobile
Tapón del desagüe

8 Drain hole set
L'ensemble pour orifice de drain
Juego del agujero de desagüe

9 Washer
Rondelle
Arandela

10 Rubber washer
Rondelle
Arandela

11 Lock nut
Écrou de blocage
Contratuercas

12 Drain assembly
Tuyau de queue
Tubo de desagüe


1 Remove old pop-up drain assembly.
Enlever la vidange mécanique existante.
Remueva el ensamblaje del desagüe levadizo viejo.

2 Place washer (9) onto drain hole set (8) and place putty under the flange. Then, put drain hole set down through sink hole.
Placer le rondelle (9) sur l'ensemble pour orifice de drain (8) et mettre du mastic sous la bride. Insérer ensuite l'ensemble pour orifice de drain dans l'orifice de l'évier.
Coloque la arandela (9) en el juego del agujero de desagüe (8) y ponga masilla debajo de la brida.

3 Attach rubber washer (10) onto the thread of drain hole set (8) and tighten lock nut (11).
Fixer la rondelle de caoutchouc (10) sur le filet de l'ensemble pour orifice de drain (8) et serrer l'écrou de blocage (11).
Coloque la arandela de goma (10) en la rosca del juego del agujero de desagüe (8) y ajuste la contratuercas (11).

4 Attach drain assemblies (12) onto drain hole set.
Fixer le tuyau de queue (12) sur l'ensemble pour orifice de drain.
Coloque el ensamblaje de desagüe (12) en el juego del agujero de desagüe.


5 Thread lock nut (11) from underside of sink until rubber washer (10) sits securely inside opening of sink. Tighten lock nut.
Visser l'écrou de blocage (11) en dessous du lavabo jusqu'à ce que la rondelle (10) de caoutchouc soit solidement placée à l'intérieur de l'ouverture du lavabo. Serrer l'écrou de blocage.
Enrosque la contratuercas (11) por debajo del lavabo hasta que el empaque de caucho (10) se asegure dentro del orificio del lavabo. Apriete la contratuercas.



6 Insert main plunger (7) into drain. Insert ball rod (5) into rod port and into hole at bottom of main plunger.

Insérer le dispositif principal de fermeture mobile (7) dans le drain. Insérer le levier à rotule (5) dans l'orifice de levier et dans le trou au bas du dispositif principal de fermeture mobile.


Introduzca el obturador en el desagüe (7). Introduzca la varilla glóbulo (5) en la abertura lateral del tubo del desagüe y en el hoyo al fondo del obturador.



7 Place one end of spring clip (4) on end of ball rod (5). Pass the tip of the rod through the hole in the lift rod strap (3) and then through the hole on the other end of the spring clip.

Mettre une extrémité de la pince (4) au bout du levier à rotule (5). Passer l'extrémité du levier dans l'orifice de la sangle de tige de levage (3), puis dans l'orifice à l'autre extrémité de la pince.

Coloque un extremo de la pinza sujetadora (4) en el extremo de la varilla glóbulo (5). Pase la varilla por un hoyo en la prolongación de la varilla levadiza (3) y entonces por el otro hoyo en la pinza sujetadora.



8 Insert bottom of lift rod (1) into hole at top of lift rod strap (3). Tighten with thumb screw (2).

Insérer la partie inférieure de la tige de levage (1) dans l'orifice sur le dessus de la sangle de tige de levage (3). Serrer à l'aide de la vis à oreilles (2).

Inserte el extremo inferior de la varilla levadiza (1) en el orificio en el extremo superior de la prolongación de la varilla levadiza (3). Apriete con el tornillo (2).

MAINTENANCE

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance.
Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

ENTRETIEN

Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

MANTENIMIENTO Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropeajo de acero y químicos causticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.