

Installation Instructions

4" Center Washerless Lavatory Faucets

PROFLO®

Instructions d'installation

Robinets de lavabo de 4 po centrés, sans rondelle


PROFLO®

Instrucciones de instalación



4" Arandela central menos el lava mano

PROFLO®


1. Shut off water supply and remove old faucet.




4. Connect hot and cold water supply tubes to shut off valves and to faucet. Tighten firmly. Be careful not to over tighten.




1. Couper l'alimentation d'eau et retirer le vieux robinet.



4. Connecter les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froid et au robinet. Tasser fermement. Faire attention de ne pas trop serrer.




7. Positionner la tige de pivot dans l'ouverture pivot. Gâsser l'évier de pivot sur la tige de pivot et vissez-la contre le corps du drain. Serrer fermement en faisant attention de ne pas trop serrer.




1. Cierre el suministro de agua y retire el grifo usado.




4. Conecte los tubos de suministro de agua caliente y fría a las llaves de paso y al grifo. Ajuste firmemente. Tenga cuidado de no apretar demasiado.




7. Coloque las varillas en la abertura del pivote. Pase la tuerca a través de la varilla y atórmella en el cuerpo del desague. Ajuste firmemente, cuide de no ajustar demasiado.




2. Place faucet in position on the sink. From under the sink, place mounting nuts on the threaded shanks and tighten nuts. Install plastic deck plate gasket between faucet and sink. Suitable for model code PWV1350/PWV1340 "Option". If the sink surface is uneven or irregular, use a putty or a silicon sealant may be used to create a water tight seal. Plumber's putty may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant may be used."



5. Thread mounting nut and bottom gasket onto drain body. Wrap the top threaded end of the drain body with Teflon tape.



8. Insert lift rod through the lift rod strap and secure with the thumb screw. Then guide the pivot rod through all of the holes in the lift rod strap and secure it with the spring clip, then adjust the height of the lift rod by resetting the screw.



2. Positionner le robinet sur l'évier. En passant sous l'évier, placer les écrous de montage sur les tiges filetées et serrer les écrous. Installez le joint d'étanchéité de plastique entre le robinet et l'évier. Option: Si la surface est irrégulière, du mastic de plomber ou de la silice pour le scelllement peut être utilisé pour l'étanchéité. Le mastic peut avoir une réaction adverse sur des simili-marbre ou de la pierre naturelle. Dans ce cas une silice de haute qualité doit être utilisée.



3. A ce robinet est conçu pour les tuyaux d'alimentation avec embouts travaillés ou les conduites d'alimentation flexibles avec écrous intégrés.



8. Insérer la tige de levage à travers la bride plat et stabiliser à l'aide de la vis à oreille. Guider la tige de levage à travers l'un des trous de la bride de levage et fixer la bride de levage à l'aide de l'évier. Puis ajuster la hauteur de la tige de levage en reposant la vis.




9. Ouvrir les robinets de l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifier qu'il n'y a aucune fuite, en particulier au niveau des raccordements et des joints d'étanchéité. Fermer les robinets d'alimentation. Serrer un peu les écrous arrière les toutes petites fuites. Une fois l'ensemble installé, faire couler l'eau par le robinet pour évacuer les débris, puis remettre l'arateur en place.



3. A. Este grifo es diseñado para tubos de suministro de extremos formados o con turcas integradas.



6. Pase el cuerpo del desague a través del agujero del desague y atórmelle el rebordo. Sosteniendo el cuerpo del desague con la abertura del pivote dirigida hacia la parte de atrás del lavabo. Ajuste la tuerca de montaje.



3. A. This faucet is designed for supply tubes with formed ends or flexible supply lines with blind nuts.




6. Slip drain body through the drain opening and Screw flange onto the drain body. Holding the drain in position with pivot rod opening facing the back of the sink. Tighten the mounting nut securely.



9. Turn on the hot and cold water supply valves. Check for any leaks, especially at the hot/cold water supply lines. Tightening the nut slightly will stop any minor leaks. After installation is complete, flush faucet to clean any debris and replace the aerator.



7. Place pivot rod in pivot rod opening. Slide pivot rod over the pivot rod and thread it on the drain body. Tighten firmly, be careful not to over tighten.




10. Glisser le corps du drain à travers l'ouverture pivot et visser la bride sur l'écrou de pivot. Maintenir le drain en place à l'aide de la tige de pivot à l'arrière de l'évier. Serrer fermement l'écrou de pivot.



11. Glisser le corps du drain à travers l'ouverture pivot et visser la bride sur l'écrou de pivot. Maintenir le drain en place à l'aide de la tige de pivot à l'arrière de l'évier. Serrer fermement l'écrou de pivot.



12. Asegúrese de que las tuercas de los suministros de agua caliente y fría estén bien apretadas. Cierre el grifo y verifique que no haya fugas.



13. Asegúrese de que la varilla elevadora esté bien apretada. Cierre el grifo y verifique que no haya fugas.



14. Asegúrese de que la varilla elevadora esté bien apretada. Cierre el grifo y verifique que no haya fugas.

B. If you have copper tube supplies assemble as illustrated. Insert tube all the way into threaded shank with care. Do not over tighten. **WARNING:** Items shown on B copper supply only.

© 2008 Wolesey

Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolesey Canada

1042 3/08

© 2008 Wolesey

Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolesey Canada

1042 3/08

© 2008 Wolesey

Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolesey Canada

Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolesey Canada

Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolesey Canada

1042 3/08

Hot & Cold Supply Lines

Leaking

Repair

Instructions

Wrench

Pliers

Screwdriver

Hammer

Tape

Rubber

Gaskets

Teflon

Teflon